

产品简述

流平剂 STA-3306 都是一种高效的改性有机硅助剂，通用性极广，特别用于难以润湿的底材，增进涂膜光泽以及光剂的定向排列。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

组成份	不挥发份 (%)	密度 (20℃, g/cm ³)	外观	闪点	溶剂
聚醚改性聚二甲基 硅氧烷	14%	0.93	透明浅黄色 液体	205	芳香族/乙二 醇苯醚

特性和优点

- ☀ 降低表面张力，提供优良的底材湿润性，通用性强；
- ☀ 增加表面滑爽，提高抗刮伤和抗粘连性；
- ☀ 增进流平和光泽、防止贝纳德旋涡、防止缩孔。

应用范围

- ☀ 各种溶剂型涂料。

添加量

- ☀ 建议添加量为总体系的 0.2%—1%。

包装规格

- ☀ 25 Kg 桶装。

注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射，容器内本品未完全用尽前，须盖紧内外盖。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考，不具任何保证性质，用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问，请咨询我司技术人员：0769-22364709 22364149 23037849 传真：22382985