

## 产品简述

溶剂型消泡剂 STA-6500 是一种良好混溶性的抑泡、消泡剂。适用于溶剂型、无溶剂型及紫外光固化体系，尤其对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著，同时对于喷涂淋幕、滚涂及淋涂等涂装方式的气泡具有抑制与消除的效果。

**物理性能**（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

组成	固体份	比重 (g/cm <sup>3</sup> )	外观	溶剂
改性聚硅氧烷	0.85-1.05%	0.92-0.96	无色澄清液体	芳香碳氢溶剂

## 特性和优点

- ✧ 优异的溶剂型涂料抑泡、消泡剂对涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡均有良好的抑制和消除效果；
- ✧ 对浸渍涂装涂料，因施工所产生的气泡也有良好的抑制效果。

## 应用范围

- ✧ 溶剂型涂料体系与无溶剂环氧涂料。

## 添加量

- ✧ 建议总体系的 0.2-1%。

## 包装规格

- ✧ 25KG 桶装

## 注意事项

注意密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考，不具任何保证性质，用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问，请咨询我司技术人员：0769-22364709 22364149 23037849 传真：22382985